

Alimentation en coffret ABS - RSX-C

Référence : 088241



➤ Prédécoupes pour le passage
des câbles, plus besoin de percer



Description



Boîtier d'alimentation en ABS. Protection contre les surtensions et courts circuits électroniques.

Fréquence d'alimentation : 200-240 V AC/50-60 Hz.
Courant de charge additionnel batterie : 500 mA max.
Ondulation résiduelle : 120 mVpp max.

LEDs en façade :

- LED 1 : présence secteur
- LED 2 : sortie DC OK
- LED 3 : batteries OK.

Modèle RSX-C 12 V DC :

- Capacité de batterie : 1 x 7 Ah
- Tension de sortie (bornier double) : 13,8 V DC
- Dimensions : 173 x 223 x 103 mm.

Modèle RSX-C 24 V DC :

- Capacité de batterie : 2 x 7 Ah
 - Tension de sortie (bornier double) : 27,6 V DC
 - Dimensions : 271 x 265 x 103 mm.
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C. IP30.

*** Profitez d'une extension de garantie de 2 ans supplémentaire en enregistrant votre achat sur le site internet d'Izyx.**

+ Produits

Facilité d'installation et de raccordement
Extension de garantie de 2 ans*

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	TENSION	AMPÉRAGE (A)	UNITÉ DE VENTE
088241	RSX1203C	12 V CC	3	1 pièce
088242	RSX1205C	12 V CC	5	1 pièce
103483	RSX2402.5C	24 V CC	2.5	1 pièce
103484	RSX2405C	24 V CC	5	1 pièce