

Carte électronique 455D

Référence: 019452





Description

RÉNOVATION

Peut commander un ou deux opérateurs.

Tension d'alimentation : 230 V. Puissance absorbée : 10 W. Charge maxi moteur : 800 W. Charge maxi accessoires : 500 mA. Charge maxi serrure électrique : 15 VA.

Température de fonctionnement : -20°C à +55°C.

Fusibles de protection : 2.

Entrées sur le bornier : Open/Vantail dégagé/Stop/Fin de course/Sécurités en

ouverture/Sécurités en

fermeture/Alimentation+Terre.

Sorties sur le bornier : Feu clignotant - Moteurs -Alimentation accessoires 24 Vcc - Lampe-témoin 24 Vcc - Fail safe - Alimentation électroserrure 12 Vca.

Connecteur rapide : cartes de décodage -

récepteurs à carte RP.

Fonctions:

Logiques de fonctionnement : semiautomatique/Automatique/Sécurité /Semiautomatique pas à pas/Automatique pas à pas/Sécurité pas à pas/Securité pas à pas/Semiautomatique B/Détection de présence C.

Temps d'ouverture et de fermeture : programmable de 0 à 120 sec.

Temps de pause : programmable de 0 à 4 min. Temps de retard du vantail en fermeture : programmable de 0 à 4 min.

Force de poussée : réglable sur 50 niveaux pour chaque moteur.

Apprentissage des temps de fonctionnement (0 à 120 s) :

 simple (auto-apprentissage des temps de fonctionnement des deux vantaux simultanément.
complet (apprentissage "manuel" des temps de

- complet (apprentissage "manuel" des temps de fonctionnement de chaque vantail avec possibilité d'activer des "ralentissements" de fin de course à temps.

Ralentissement : à temps/Avec fin de course/Avec Gatecoder.

+ Produits

Prix net client :

472,31€ HT

soit 566,77 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
019452	1 pièce	472,31 €