

## Porte coupe-feu CLASSIC CF 1H - 2 vantaux Bâti à sceller type Z

Référence : 062063



### Description

Porte coupe-feu 1 heure, un vantail, en tôle d'acier galvanisée, dormant angulaire à assembler et sceller. Bâti pose en angle.

Vantail épaisseur 54 mm en tôle acier galvanisé Skinpass. Isolée (laine de roche de 150 kg/m3).

Équipée en série de renfort FP et FAP et de 2 charnières DIN réglables en hauteur, dont une à ressort.

Contre-serrure à condamnation auto-rétractable haute et basse sur vantail semi-fixe.

Pion anti-dégondage (1 par vantail).

Livrée avec une serrure monopoint et béquillage.

Finition : pré-peinte époxy RAL 9010.

Possibilité de fabrication sur-mesure de 10 mm en 10 mm.

**Conseil : Pour un usage extérieur, la pose d'une casquette de protection est impérative.**

*Prix de vente ne comprenant pas les frais de port et d'emballage supplémentaires en fonction de la zone géographique.*

### Références produits

RÉFÉRENCE	SENS	PASSAGE LXH	RÉSERVATION LXH	UNITÉ DE VENTE
062063	Droite	1412 x 2106,5 mm	1500 (900+500) x 21.	1 pièce
062064	Gauche	1412 x 2106,5 mm	1500 (900+500) x 21.	1 pièce
062065	Droite	1892 x 2106,5 mm	1980 (990 + 980) x 2	1 pièce
062066	Gauche	1892 x 2106, mm	1980 (990 + 980) x 2	1 pièce