

Porte métallique coupe-feu PROGET CF 1H El2-60 - Bâti tunnel à visser

Référence: 058779





Description

Porte métallique PROGET coupe-feu 1 heure EI2-60 (P.V.RS 00-200), un vantail, en tôle d'acier galvanisée, dormant tubulaire à assembler. Épaisseur vantail 60 mm. **Bâti tunnel, version à visser.**

Serrure 3 points, coupe-feu marquée CE selon la norme EN 12209. Poignée en U en inox brossé, réf M1XS. 2 paumelles dont une à ressort pour la fermeture

automatique et l'autre portante sur roulement à billes réglable en hauteur.

2 pions anti-dégondage côté paumelles. Renforts internes pour barre antipanique et ferme-porte. Joint intumescent. Thermo laquage par poudres époxy polyester finition gaufrée anti-éraflures. Porte sans feuillure en partie basse, sens d'ouverture à préciser.

Conforme à la norme EN1634-1.

Finition: Blanc RAL 9010.

Sur commande, laquage en teinte RAL au choix ou décor NDD (Ninz Digital Decor).

Possibilité de fabrication sur mesure, nous consulter.

Prix de vente ne comprenant pas les frais de port et d'emballage supplémentaires en fonction de la zone géographique.

+ Produits

Emballage individuel caisse bois

Références produits

RÉFÉRENCE	SENS	VERSION	DIM. PASSAGE (MM)	DIM. TABLEAU (MM)	UNITÉ DE VENTE
058779	Droite tirant	1UP	920 x 2110	1070 x 2185	1 pièce
058780	Gauche tirant	1UP	920 x 2110	1070 x 2185	1 pièce