

## Porte métallique multi-usages PROGET - 2 vantaux Bâti Z à visser



### Description

Porte métallique PROGET multi-usages, deux vantaux, en tôle d'acier galvanisée, dormant angulaire à assembler. Épaisseur vantail 60 mm. **Bâti Z à visser.**

Vantail de service avec serrure 3 points et trou de cylindre. Boîte gâche de sol en nylon couleur noir.

Vantail principal équipé d'une poignée inox brossé M1X. Vantail secondaire équipé d'une poignée d'urgence (crémone pompier) en inox brossé, réf M14X. Montage opposé aux paumelles.

4 paumelles dont une à ressort par vantail pour la fermeture automatique et une portante avec roulement à billes réglable en hauteur. Pions anti-dégondage côté paumelles.

Renforts internes pour barre antipanique et ferme-porte. Thermo laquage standard par poudre époxy polyester finition gaufrée anti-éraflures.

Porte sans feuillure en partie basse, sens d'ouverture à préciser.

**Marquage CE selon norme EN179 (fermeture d'urgence pour issues de secours).**

**Finition : Blanc RAL 9010.**

*Sur commande laquage en teinte RAL au choix ou décor NDD (Ninz Digital Decor).*

*Possibilité de fabrication sur mesure, nous consulter.*

*Prix de vente ne comprenant pas les frais de port et d'emballage supplémentaires en fonction de la zone géographique.*

### + Produits

Emballage individuel

caisse bois

Livré avec serrure 3 points

Prix net client :

**€ HT**  
soit € TTC

## Références produits

RÉFÉRENCE

PRIX NET HT