

LANGUEDOC - Boîte aux lettres EXTERIEURE

Référence : 100030



Description



Configuration de pose :

- SFA (simple face pose en applique)
- SFP (simple face pose sur piquets) - SFE (simple face pose encastrée).

Toit avec rejet d'eau intégré. En tôle d'acier galvanisé 10/10ème. Module de 1 à 20 cases. Traitement anticorrosion (norme NF EN 1670). Finition : revêtement poudre thermodurcissable.

VERSION STANDARD

- Condamnation de la porte collective par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module).
- Condamnation du portillon individuel par came batteuse renforcée.

VERSION PLUS

- Condamnation de la porte collective par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module).
- Condamnation du portillon individuel par 3 points par pêne plat (site à risque élevé).

VERSION INOX STANDARD

- Condamnation de la porte collective par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module).
- Condamnation du portillon individuel par came batteuse renforcée.

Option :

profil d'encadrement pour pose encastrée. NB : La batteuse PTT pour la porte collective n'est pas fournie.

Prix net client :

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
100030	1 pièce	-