

Boîte aux lettres LANGUEDOC INTERIEURE

Référence : 100020



Description



Configuration de pose :

- SFA (simple face pose en applique)
 - SFE (simple face pose encastrée) Module de 1 à 20 cases.
- En tôle d'acier galvanisée 10/10ème. Traitement anticorrosion (norme NF EN 1670).
Finition : revêtement poudre thermodurcissable.

VERSION STANDARD

- Condamnation de la porte collective par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module).
- Condamnation du portillon individuel par came batteuse renforcée 2 points.

VERSION PLUS

- Condamnation de la porte collective par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module).
- Condamnation du portillon individuel par 3 points par pêne plat (site à risque élevé).

Option : profil d'encadrement pour pose encastrée. NB : La batteuse PTT pour la porte collective n'est pas fournie.

+ Produits

Assemblage par "clinchage" sans doublure
"Un plus environnemental"
Recyclage à plus de 97% en fin de vie
Fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable
Attesté par le laboratoire européen Observer's

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
100020	1 pièce

