
Goujon d'ancrage FIX3 - Acier

Référence : 020972



Description

Cheville à expansion par vissage pour béton non fissuré, préfabriqué (cheville capable de fixer des éléments sur des dalles de 80 mm).

Réduit de 20% les distances au bord de dalle, des entraxes entre chevilles réduits.

Auto-expansion, le serrage de la pièce expanse la cheville. Épaulement permettant de chasser si nécessaire la cheville dans le forage. Ecrous et rondelles livrées non montées. Finition acier zingué.

Agrément technique européen option 7 (meilleur niveau d'option pour béton non fissuré).

Ø de perçage = Ø de la cheville.

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	FILETAGE	Ø DE PERÇAGE (MM)	LONGUEUR (MM)	PROF. PERÇAGE MINI. (MM)	EP. MAXI. À FIXER (MM)	CDT
020972	1 boîte	M6	6	55	41	45	Boîte de 100
071663	1 pièce	M8	8	55	50	5	Boîte de 100
071638	1 boîte	M8	8	70	50	20	Boîte de 100
071639	1 boîte	M8	8	90	50	40	Boîte de 50
071640	1 boîte	M8	8	130	50	80	Boîte de 50
071641	1 boîte	M10	10	65	60	5	Boîte de 50
071596	1 boîte	M10	10	75	60	15	Boîte de 50
071642	1 boîte	M10	10	95	60	36	Boîte de 50
071643	1 boîte	M10	10	125	60	65	Boîte de 25
071644	1 boîte	M10	10	140	60	80	Boîte de 25
071645	1 boîte	M12	12	80	75	5	Boîte de 25
071646	1 boîte	M12	12	100	75	25	Boîte de 25
071647	1 boîte	M12	12	140	75	65	Boîte de 25
075241	1 boîte	M12	12	180	75	105	Boîte de 20
071649	1 boîte	M12	12	220	75	145	Boîte de 20