

## Échafaudage roulant acier galvanisé AC200

Référence : 115582



### Description



En acier.

La base s'assemble directement avec les 2 échelles 6 barreaux.

Installation en dénivelé intégrée, maximum 1,40 m.

Réglage précis des roues : tous les 25 mm sur 200 mm.

L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait depuis le sol.

La longueur des stabilisateurs s'ajuste et se bloque simplement par une commande à frein.

Position chariot pour déplacer facilement l'échafaudage, passage de porte : 0,83 m.

Plancher alu/bois, 1 trappe, plinthes alu intégrées.

Surface utile du plancher : 1,70 x 0,56 m.

Charge maxi. d'utilisation sur un plancher : 190 kg.

**Décret n°2004-924.**

**Norme NF EN 1004-1.**

**SUR COMMANDE.**

### Références produits

| RÉFÉRENCE | MODÈLE  | HAUTEUR (M) | HAUT. TRAVAIL (M) | POIDS (KG) | NB NIVEAUX | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|---------|-------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 115582    | 8120042 | 4,60        | 6,60              | 176        | 2          | 1 pièce        |
| 115578    | 8120052 | 5,10        | 7,10              | 186        | 2          | 1 pièce        |