

Échafaudage roulant acier galvanisé AC200

Référence : 115582



Description



En acier.

La base s'assemble directement avec les 2 échelles 6 barreaux.

Installation en dénivelé intégrée, maximum 1,40 m.

Réglage précis des roues : tous les 25 mm sur 200 mm.

L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait depuis le sol.

La longueur des stabilisateurs s'ajuste et se bloque simplement par une commande à frein.

Position chariot pour déplacer facilement l'échafaudage, passage de porte : 0,83 m.

Plancher alu/bois, 1 trappe, plinthes alu intégrées.

Surface utile du plancher : 1,70 x 0,56 m.

Charge maxi. d'utilisation sur un plancher : 190 kg.

Décret n°2004-924.

Norme NF EN 1004-1.

SUR COMMANDE.

Prix net client :

4 885,92 € HT

soit 5 863,10 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	HAUTEUR (M)	HAUT. TRAVAIL (M)	POIDS (KG)	NB NIVEAUX	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
115582	8120042	4,60	6,60	176	2	1 pièce	4 885,92 €
115578	8120052	5,10	7,10	186	2	1 pièce	5 984,37 €