

## Nettoyant hydrofuge-oléofuge GARDE'NET

Référence : 108526

**TIB®**

### Description



Imperméabilisation longue durée des surfaces poreuses et traitement anti-tâche. Les matériaux traités peuvent être laissés bruts, peints ou enduits. Label EXCELL ZONE VERTE. Prêt à l'emploi. Appliquer par temps sec. Appliquer au minimum 2 à 3 couches sans temps séchage entre les couches.

Selon porosité du support :

- pierre naturelle et terre cuite : 1 L pour 2 à 3 m<sup>2</sup> jusqu'à saturation du support
- pierre reconstituée, enduits, pavés : 1 L pour 4 à 6 m<sup>2</sup> pour 2 à 3 couches.

Température d'application : +5°C à +25°C.

Mode d'application : pinceau, brosse, pulvérisateur, rouleau.

Conditionnement Bag-In-Box® : emballage innovant qui réduit l'impact environnemental. Composé à 75% de carton ondulé 100% recyclable. Meilleure conservation du produit grâce au vide d'air.

### + Produits

Non filmogène, invisible et laisse respirer la pierre  
Résiste aux UV et ne jaunit pas

### Références produits

| RÉFÉRENCE | UNITÉ DE VENTE | CDT          |
|-----------|----------------|--------------|
| 108526    | 1 pièce        | Cubis de 5 L |