

## Nettoyant hydrofuge-oléofuge GARDE'NET

Référence : 108526



### Description



Imperméabilisation longue durée des surfaces poreuses et traitement anti-tâche.  
 Les matériaux traités peuvent être laissés bruts, peints ou enduits.  
 Label EXCELL ZONE VERTE.  
 Prêt à l'emploi.  
 Appliquer par temps sec.  
 Appliquer au minimum 2 à 3 couches sans temps séchage entre les couches.  
Selon porosité du support :  
 - pierre naturelle et terre cuite : 1 L pour 2 à 3 m<sup>2</sup> jusqu'à saturation du support  
 - pierre reconstituée, enduits, pavés : 1 L pour 4 à 6 m<sup>2</sup> pour 2 à 3 couches.  
 Température d'application : +5°C à +25°C.  
Mode d'application : pinceau, brosse, pulvérisateur, rouleau.  
 Conditionnement Bag-In-Box® : emballage innovant qui réduit l'impact environnemental.  
 Composé à 75% de carton ondulé 100% recyclable.  
 Meilleure conservation du produit grâce au vide d'air.

### + Produits

Non filmogène, invisible et laisse respirer la pierre  
 Résiste aux UV et ne jaunit pas

**49,90 € HT**

soit 59,88 € TTC

### Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	CDT	PRIX € HT
108526	1 pièce	Cubis de 5 L	49,90 €