

Amené d'air - AIRLAM panneau

Référence : 100000



Description

Châssis de façade pour l'amenée d'air.

Ouvrant télécommandé de façade, installé ou non dans un précadre de scellement, ouvrant vers l'extérieur en configuration relevant, équipé de composants nécessaires à son ouverture.

Remplissage en mousse XPS (polystyrène extrudé), maintenue entre 2 feuilles d'aluminium.

Utilisation :

AIRLAM est un complément nécessaire et indispensable de la sécurité dans les Établissements Recevant du Public (ERP). Les circulations et les cages d'escaliers d'hôtels, hôpitaux, musées, sont équipés de ce type de produits.

Types de manoeuvres :

- Ouverture électrique (24 ou 48 V CC - Mode émission ou rupture) - Refermeture manuelle par poignée,
- Ouverture pneumatique - Refermeture manuelle par poignée.

Principe de pose :

Pose en applique extérieure de maçonnerie ou paroi avec ou sans pré-cadre.

Installation exclusivement sur des façades inclinées de 0° à 30° vers l'extérieur par rapport à la verticale.

Gamme dimensionnelle :

- Largeur : mini 475 / maxi 1350 mm
 - Hauteur : mini 475 / maxi 1350 mm.
- Fabrication sur mesure possible.

+ Produits

Doit être équipé de verrou monobloc électrique ou pneumatique

Prix net client :

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
100000	1 pièce	-