

Amené d'air - AIRLAM V2

Référence : 100000



Description

Appareil à lames, télécommandé, utilisé en façade extérieure d'un bâtiment pour l'amenée d'air frais en désenfumage naturel ou mécanique. AIRLAM bénéficie d'une réalisation soignée, fabrication en aluminium extrudé, anodisé teinte naturelle ou laqué.

Les lames d'AIRLAM sont synchronisées par une tringlerie et sont motrices à l'ouverture par énergie intrinsèque :

- Position de sécurité : ouverture des lames par ressort
- Position d'attente : maintien des lames fermées par un verrou télécommandé, mode électromagnétique.

Utilisation :

AIRLAM est un complément nécessaire et indispensable de la sécurité dans les Établissements Recevant du Public (ERP). Les circulations et les cages d'escaliers d'hôtels, hôpitaux, musées, sont équipés de ce type de produits.

Composition :

- Ensemble cadre et lames en aluminium extrudé
- Finition de base en anodisé teinte naturelle
- Mécanisme incorporé dans l'appareil.

Types de manoeuvres :

- Ouverture électrique (24 ou 48 V CC - Mode émission ou rupture)
- Ouverture pneumatique - Refermeture manuelle par poignée.

Principe de pose : pose en façade

- Sur mur rideau
 - Sur mur béton (précadre de scellement conseillé).
- Limite d'emploi : + ou - 30° par rapport à la verticale.

Gamme dimensionnelle :

- Largeur passage cadre : mini 330 / maxi 1350 mm
 - Hauteur passage cadre : mini 350 / maxi 1350 mm.
- Fabrication sur mesure possible.

+ Produits

Doit être équipé de verrou monobloc électrique ou pneumatique

Prix net client :

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
100000	1 pièce	-