

Châssis de désenfumage - CERTILAM F

Référence : 100007



Description



Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) : appareil à ventelles, complet, équipé de ses mécanismes.

Composition :

- Ensemble cadre et lames en aluminium extrudé
- Finition de base en aluminium brut
- Mécanismes incorporés dans l'appareil
- Mini pare-vent en aluminium
- Option : isolation thermique ou phonique
- Décliné dans toutes les teintes R.A.L. et les finitions anodisées.

Profils :

- Cadres périphériques en aluminium extrudé permettant une adaptation sur toutes structures du bâtiment
- Plusieurs profils disponibles suivant adaptation à l'ouvrage existant.

Types de manoeuvres :

- Électrique ouverture-fermeture 24 Vcc et sécurité positive rotative
- Pneumatique ouverture-fermeture et sécurité positive
- Mécanique.

Gamme dimensionnelle :

- Largeur trémie par châssis : mini 500/maxi 2400 mm
- Hauteur trémie: mini 398/maxi 3054 mm
- SGO : mini 0,2/maxi 6 m².

Fabrication sur mesure possible.

Prix net client :

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
100007	1 pièce	-