

Châssis de désenfumage - CERTILIGHT

Référence : 100010



Description



Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) :

- Exutoire en toiture à 2 vantaux
- Motorisation par vérins de poussée montés sur traverses.

Composition :

- Vitré ou opaque, phonique ou thermique
 - Décliné dans toutes les teintes R.A.L. et les finitions anodisées
 - Composé de deux ouvrants
 - Mise en oeuvre en lieu et place de deux vitrages, dans le cas de verrière ou d'atrium.
- Il peut également être livré sur costière pour installation en toiture.

Profils :

- Menuiserie en aluminium extrudé à rupture de pont thermique : cadre dormant et cadre ouvrant
- Adaptation pour verrière
- Adaptation pour costière.

Gamme dimensionnelle :

En verrière :

- Largeur hors tout : mini 950 / maxi 2530 mm
- Hauteur hors tout : mini 700 / maxi 1600 mm.

Sur costière :

- Largeur trémie : mini 1219 / maxi 3019 mm
 - Hauteur hors tout : mini 769 / maxi 2349 mm.
- Fabrication sur mesure possible.

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
100010	1 pièce