

## Châssis de désenfumage - CERTILUX F

Référence : 100008



### Description



Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) : appareil à ventelles, complet, équipé de ses mécanismes.

**Composition :**

- Ensemble cadre et porte-lames en aluminium
- Finition de base en aluminium brut
- Mécanismes incorporés dans l'appareil
- Mini pare-vent en aluminium
- Remplissage des lames en polycarbonate ou en verre (10 mm)
- Décliné dans toutes les teintes R.A.L. et les finitions anodisées.

**Profils :**

- Cadre périphérique en aluminium extrudé permettant une adaptation sur toutes structures du bâtiment
- Plusieurs profils disponibles suivant adaptation à l'ouvrage existant.

**Principes de pose :**

Pose en façade de 60° à 120° par rapport à la verticale (sauf cadre D pose à 90°).  
 Pose en verrières ou sheds sur tous profils.

**Types de manoeuvres :**

- Électrique ouverture-fermeture 24 Vcc et sécurité positive rotative
- Pneumatique ouverture-fermeture et sécurité positive
- Mécanique.

**Gamme dimensionnelle :**

- Largeur trémie par châssis : mini 500/maxi 2000 mm
  - Hauteur trémie : mini 503/maxi 3018 mm
  - SGO : mini 0,25/maxi 6 m².
- Fabrication sur mesure possible.

### Références produits

| RÉFÉRENCE | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|----------------|
| 100008    | 1 pièce        |

