

Châssis de désenfumage - CERTILUX F

Référence : 100008



Description



Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) : appareil à ventelles, complet, équipé de ses mécanismes.

Composition :

- Ensemble cadre et porte-lames en aluminium
- Finition de base en aluminium brut
- Mécanismes incorporés dans l'appareil
- Mini pare-vent en aluminium
- Remplissage des lames en polycarbonate ou en verre (10 mm)
- Décliné dans toutes les teintes R.A.L. et les finitions anodisées.

Profils :

- Cadre périphérique en aluminium extrudé permettant une adaptation sur toutes structures du bâtiment
- Plusieurs profils disponibles suivant adaptation à l'ouvrage existant.

Principes de pose :

Pose en façade de 60° à 120° par rapport à la verticale (sauf cadre D pose à 90°).

Pose en verrières ou sheds sur tous profils.

Types de manoeuvres :

- Électrique ouverture-fermeture 24 Vcc et sécurité positive rotative
- Pneumatique ouverture-fermeture et sécurité positive
- Mécanique.

Gamme dimensionnelle :

- Largeur trémie par châssis : mini 500/maxi 2000 mm
- Hauteur trémie : mini 503/maxi 3018 mm
- SGO : mini 0,25/maxi 6 m².

Fabrication sur mesure possible.

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX € HT
100008	1 pièce	-