

Châssis de désenfumage - CERTILUX T

Référence : 100013



Description



Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) :

- Exutoire en toiture à lames transparentes
- Appareil complet, équipé de ses mécanismes.

Composition :

- Ensemble cadre et porte-lames en aluminium
- Finition de base en aluminium
- Mécanismes incorporés dans l'appareil
- Remplissage des lames en polycarbonate ou en verre
- Pare-vents en aluminium
- Décliné dans toutes les teintes R.A.L. et les finitions anodisées.

Sens de pose :

- Pente de 5° à 20° : lames dans le sens de la pente
- Pente supérieure à 20° : lames horizontales
- De 0 à 5° : ajout d'un chéneau central.

Profils :

- Cadre périphérique en aluminium extrudé permettant une adaptation sur toutes structures du bâtiment
- Plusieurs profils disponibles (C, F, G), suivant adaptation à l'ouvrage existant.

Gamme dimensionnelle :

- Largeur trémie : mini 500 / maxi 2000 mm
- Hauteur trémie : mini 543 / maxi 3513 mm
- SGO : mini 0,27 m², maxi 7 m².

Fabrication sur mesure possible.

Prix net client :

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
100013	1 pièce	-