

Châssis de désenfumage - EXUBAIE

Référence : 100000



Description



Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC)

- Ouvrant de désenfumage en façade,
- Déclenchement automatique ou manuel, Ouverture seule.

Composition :

- Cadre dormant et ouvrant en aluminium extrudé
- Mécanismes invisibles intégrés dans les chambres des profils menuisés
- Ferrages : abattant et relevant (intérieur/extérieur), à la française/à l'anglaise
- Finition de base anodisation teinte naturelle
- Finition laquée, teintes RAL et anodisations colorées sur demande.

Remplissages :

- Polycarbonate Alvéolaire (PCA) : 10 mm, 16 mm, 32 mm (clair, opalescent, bronze)
- Vitrages : de 6 à 25 mm pour profil standard et de 10 à 38 mm pour profil RPT
- Complexe isolant thermique opaque : tôle-isolée (2 tôles alu 15/10e + 30 mm PSE)
- Complexes isolants opaques acoustiques : complexes phoniques SOUCHIER (Rw de 48 dB).

Profils :

- Menuiserie standard
- Menuiserie à rupture de pont thermique (RPT)
- Adaptation sur murs rideaux.

Principes de pose :

Profils d'adaptation spécifiques.
Pose en façade verticale 0°.

Types de manoeuvres :

En ouverture seule : électrique (émission ou rupture 24/48 V), pneumatique
En ouverture/fermeture : électrique, pneumatique ou mécanique.

Gamme dimensionnelle (largeur x hauteur hors tout)

:

- Pour les châssis abattant/relevant/intérieur/extérieur :
Mini 500 x 500 mm - Maxi 1600 x 1600 ou 2400 x 1200
mm. Poids d'ouvrant 60 kg.

- Pour les châssis à la française ou à l'anglaise : Mini 500 x
1000 mm - Maxi 900 x 1800 ou 800 x 2400 mm. Poids
d'ouvrant 50 kg.

Fabrication sur mesure possible.

+ Produits

Idéal pour une solution en désenfumage

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
100000	1 pièce