

Châssis de désenfumage - LUXLAME F

Référence : 100006



Description



Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC).

Les châssis à lames de la gamme Luxlame, certifiés EN 12101-2, présentent de nombreux atouts :

- Esthétique : harmonie avec les façades,
- Fonctionnel : étanchéité renforcée,
- Performant : isolation acoustique et thermique.

Différentes versions existent :

- Luxlame RPT : idéal lorsqu'on exige davantage en terme d'isolation thermique, de luminosité et de finition
- Luxlame VISION RPT : s'intègre parfaitement dans les façades vitrées haut de gamme grâce à ses profils d'ouvrants, invisibles de l'extérieur, qui forment une surface lisse de type Verre Extérieur Collé (VEC)
- Luxlame VISION + : sans cadre apparent, allie les avantages des systèmes à rupture de pont thermique et l'esthétique des surfaces entièrement vitrées.

Composition :

- Profil : cadre fixe et ouvrant en profil aluminium
- Épaisseur des cadres : 60 mm
- Profil anodisé, thermolaqué teinte de la palette RAL
- Remplissage : verre isolant double vitrage, tôle isolé, ou verre feuilleté (simple vitrage)
- Épaisseur vitrage de 24 mm ou 32 mm (45 ou 49 mm pour le Luxlame VISION/VISION +).

Types de manoeuvres :

Ferrures cachées, levier à main ou manivelle articulée, vérin pneumatique, moteur électrique 24 V.

Gamme dimensionnelle :

- Largeur hors-tout : mini 500/maxi 2500 mm
- Hauteur hors-tout : mini 350/maxi 3000 mm.

Fabrication sur mesure possible.

+ Produits

Produit polyvalent

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
100006	1 pièce