

VELUX

Référence : 100065

VELUX FRANCE AGENCE SUD O



Pas d'image disponible
pour ce produit

Description

SEVM : version mécanique **SEVM-P** : version pneumatique.

Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), sur la base d'une fenêtre GGL à rotation permettant l'ouverture automatique en cas d'incendie.

Avantages :

- Intégration parfaite sur le toit : s'intègre dans la toiture comme une fenêtre de toit classique.
 - Sécurité : les fenêtres sont pré équipées d'un verrou de blocage pour répondre à la protection 1200 joules de maintenance extérieure.
 - Performances du vitrage confort : isolation thermique hiver / fraîcheur en été, sécurité des personnes (vitrage feuilleté). - Esthétique intérieure du produit : les vérins sont dissimulés sous des carters et positionnés latéralement pour offrir un dégagement complet du clair de vitre.
 - Installation simplifiée : perçage des éléments en usine pour une meilleure précision et gain de temps d'installation. Prévoir en complément des SEVM et SEVM-P, des commandes de déclenchement à distances du marché (treuil, câble, gaines, poulies, commande pneumatique...).
- La gamme des SEVM et SEVM-P répond aux exigences réglementaires grâce à l'obtention des certificats de conformité aux normes NF 12101-2 (marquage NF). 2 références selon les locaux d'utilisation : ERP : SEVM-P FGP (avec thermo déclencheur).
Cages d'escalier : SEVM-P FGPH (sans thermo déclencheur).

Prix net client :

€ HT

soit € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
100065	1 pièce	-