Antipanique FLUID - FL1090/FL2090/FL3090

Référence : 076554

Description

Serrure antipanique Push-Bar. **Barre de poussée rotative.** Marquage CE EN 1125.
Coupe-feu 1H. Ajustable sur site, avec pêne basculant et contre-pêne de sécurité anti-effraction. Pêne en inox brossé coupe-feu. Barre recoupable jusqu'à 350 mm.
Résistance anticorrosion 240 heures aux brouillards salins.
Installation simple et rapide : temps de pose environ 20 min.
Résistance jusqu'à 500 kg. Force à l'ouverture inférieure à 20 N. **Mécanisme breveté.**
Livré sans demi-cylindre européen (à commander séparément).
Garantie décennale.

+ Produits

Ouverture par poussée rotative
Compatible avec le système de contrôle d'accès SMART Air
Certifiée AFNOR à 1000000 cycles avec un poids de 12 kg

Références produits

RÉFÉRENCE	VERSION	LONGUEUR (MM)	FINITION	UNITÉ DE VENTE
076554	1 point	900	Argent	1 pièce
102725	1 point	1200	Argent	1 pièce
076556	1 point	1200	Blanc	1 pièce
076555	1 point	1200	Noir	1 pièce
081793	2 points	1200	Argent	1 pièce
081795	2 points	1200	Blanc	1 pièce
081794	2 points	1200	Noir	1 pièce
076557	3 points	1200	Argent	1 pièce
076559	3 points	1200	Blanc	1 pièce
076558	3 points	1200	Noir	1 pièce