

Gâche électrique ProFix® 2

Référence : 031692

effeff

ASSA ABLOY



Description

3 ans
**

Gâche à encastrer, avec réglage FaFix du demi-tour de 3 mm.

ProFix® 2 : Combinaison d'une gâche FaFix avec un guidage de demi-tour intégré sur la gâche (glissière de demi-tour).

Pose en vertical ou en horizontal.

Résistance à l'effraction : 3750 N. Résistance au courant permanent uniquement entre 11 et 13 VDC.

Consommation en 12 V : 250 mA. Consommation en 24 V : 500 mA.

Tolérance d'alimentation :

- en courant alternatif (CA) : +/- 15%,
- en courant continu (CC) : +/- 1 V.

Dimensions (H x L x P) : 66 x 20,1 x 25,5 mm.

Compatible avec toutes les têtes couramment utilisées, ainsi que les têtes pour profilés en PVC.

Livrée sans tête (à commander séparément).

+ Produits

Idéal pour les profils aluminium

Multi-tension et faible consommation

156,08 € HT

soit 187,30 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	MODE	DÉCONDAMNATION MANU.	TENSION	UNITÉ DE VENTE	PRIX € HT
031692	118.13	Émission	Non	10/24 V CA/CC	1 pièce	156,08 €
031696	118.13E	Émission	Oui	10/24 V CA/CC	1 pièce	181,27 €
088251	148.13	Contact station	Non	10/24 V CA/CC	1 pièce	169,41 €
075382	148E.13	Contact station	Oui	10/24 V CA/CC	1 pièce	192,11 €
031693	128.13	Contact station	Non	10/24 V CA/CC	1 pièce	-
031694	128.13E	Contact station	Oui	10/24 V CA/CC	1 pièce	-
031695	138.13	Rupture	Non	12 V CC	1 pièce	341,03 €
081506	138.13	Rupture	Non	24 V CC	1 pièce	341,03 €
081507	138.13	Rupture	Non	48 V CC	1 pièce	506,10 €