

NEW YORK AEV - Ensemble pour porte-fenêtres et fenêtres aluminium - 099KH/300LMSGGL-D/NLFSGL/1810 EA70 Saillie réduite

Référence : 081072



Description



Carré à montage rapide



Garniture en aluminium, sur plaques étroites de 24 mm avec **insert d'étanchéité en mousse. Saillie réduite.**

Entraxe de fixation 195 mm. Entraxe 70 mm. Saillie réduite. Carré de 7 mm, à montage rapide.

Certifiée AEV selon :

- EN1026 + EN12207 : perméabilité à l'air
- EN1027 + EN12208 : étanchéité à l'eau

Livré avec carré et vis de fixation.

Conforme à la norme EN1906:2012.

Catégorie d'utilisation : Grade 3.

Endurance : Grade 7.

Résistance à la corrosion : Grade 4.

+ Produits

Conforme à la RT2012

Perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau

Références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	POUR PORTE ÉP. (MM)	FONCTION	ENTRAXE DE FIXATION (MM)	UNITÉ DE VENTE
081072	Blanc RAL 9016	68 à 77	Clé I	195	1 pièce
081080	Blanc RAL 9016	78 à 87	Clé I	195	1 pièce
081075	Aspect inox	68 à 77	Clé I	195	1 pièce
081081	Aspect inox	78 à 87	Clé I	195	1 pièce