

NEW YORK AEV - Ensemble pour porte-fenêtres aluminium - 099KH/300LMSG

Référence : 081839



Description



Carr    montage rapide



Garniture en aluminium, sur plaques  troites de 24 mm avec **insert d' tanch it  en mousse**.

Entraxe de fixation 195 mm. Entraxe 92 mm. Saillie r duite.

Carr  de 8 mm,   montage rapide.

Certifi e AEV selon :

- EN1026 + EN12207 : perm abilit    l'air

- EN1027 + EN12208 :  tanch it    l'eau

Livr  avec carr  et vis de fixation.

Norme EN1906:2012.

Cat gorie d'utilisation : Grade 3.

Endurance : Grade 7.

R sistance   la corrosion : Grade 4.

+ Produits

Conforme   la RT2012

Perm abilit    l'air et  tanch it    l'eau

R f rences produits

R�F�RENCE	FINITION	POUR PORTE �P. (MM)	FONCTION	ENTRAXE DE FIXATION (MM)	UNIT� DE VENTE
081839	Blanc RAL 9016	58 � 67	Cl� I	195	1 pi�ce
081840	Blanc RAL 9016	68 � 77	Cl� I	195	1 pi�ce
081837	Aspect inox	68 � 77	Cl� I	195	1 pi�ce