Kit interphone vidéo - NOTE 2 1723/71

Référence : 088331

Description

Kit interphone comprenant :

1/ Moniteur + étrier de fixation :
Écran mains-libres tactile 7'' (18 cm), à mémoire d'appel.
Mémoire d'images et mémoire vidéos de 32 clips de 10 secondes sauvegardées sur micro SD.
"Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
Réglage et coupure de sonnerie avec signalisation. 5 mélodies au choix et 1 personnalisable par l'utilisateur.
Entraxe de fixation : 60 mm. Pose en saillie ou encastré avec le kit optionnel (à commander séparément, réf 1716/60).
8 commandes domotique et 6 scénarios personnalisables possibles via les micromodules YOKIS (en option) (pilotage de l'éclairage, des volets roulants...).
Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras (en option).
Boucle magnétique intégrée : compatible avec appareil auditif pour malentendants.
1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.
2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.
Simplicité de câblage : 2 fils intégral. Report sur carillon mobile.
Dimensions (H x L x P) : 130 x 160 x 26 mm.

2/ Platine de rue :
En zamack. IP44. IK07.
Pose en saillie ou encastré.
Avce groupe phonique d'une puissance > 100 dB, caméra couleur + LEDS blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
Angle de vue horizontal 113° et vertical 92°.
Lecteur de contrôle d'accès intégré, jusqu'à 30 badges mémorisables.

Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1 - 3 - 6 ou 9 secondes.
Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
Dimensions (H x L x P) : 180 x 100 x 28 mm.

3/ Alimentation :
230 V/48 V CC 50 W. Protection électronique par PTC.
Alimente au maximum 2 plaques, 2 moniteurs, 1 caméra et 1 détecteur infrarouge.
Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

4/ Coupleur de BUS 2 fils :
Connecte un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

Livré avec 5 badges de contrôle d'accès, 2 puces discrètes (à coller sur tout support : carte, téléphone portable...) et 1 carte de programmation.

CALLME : option de transfert d'appel de l'interphone au smartphone via la box Internet vers un maximum de 4 smartphones.
Application gratuite. Sans abonnement.

+ Produits

IK7
Application domotique via micro-modules YOKIS
Contrôle d'accès par badges intégrés
Mémoire vidéos

Prix net client :

358,65 € HT
soit 430,38 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
088331	1 pièce	358,65 €