

## ORDOCORD PE - Fond de joint

Référence : 500292



### Description

Mousse de polyéthylène à **cellules fermées**.  
 Limite la profondeur du mastic et en définit le profil arrière.  
 Évite que le mastic n'adhère sur les trois faces car il doit permettre le libre mouvement du joint et résister aux pressions développées lors de la mise en œuvre du mastic.  
 Peut éventuellement assurer la séparation du mastic des actions chimiques pouvant provenir de produits se trouvant sous le joint en face intérieure.  
 Ne doit ni être déchiré ni piqué lors de la mise en place dans le joint.  
 L'utilisation d'outils à bords arrondis est conseillé.  
 Température d'utilisation : - 40°C à + 70°C.  
 Densité : 30-35kg/m<sup>3</sup>.  
 Élasticité : 10%, bonne résistance aux solvants.

**155,12 € HT**

soit 186,14 € TTC

### Références produits

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)	COLISAGE	UNITÉ DE VENTE	PRIX € HT
500292	6	500	Carton de 500 ml	1 carton	155,12 €
500022	8	900	Carton de 900 ml	1 carton	133,43 €
500293	10	600	Carton de 600 ml	1 carton	122,83 €
500294	16	250	Carton de 250 ml	1 carton	80,50 €
500295	20	150	Carton de 150 ml	1 carton	75,43 €
500296	25	100	Carton de 100 ml	1 carton	79,77 €
500297	30	80	Carton de 80 ml	1 carton	77,61 €
500298	40	120	Carton de 120 ml	1 carton	184,68 €
500299	50	90	Carton de 90 ml	1 carton	210,28 €

