

ORDOMOUSSE PC 600 - Mousse d'étanchéité PU

Référence : 500285



Description



Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée de résines synthétiques.

Étanche à l'eau et perméable à l'air des menuiseries extérieures, fenêtres, portes et coffre de volet roulant.

Imperméabilité à la pluie battante NFP 85570 et NFP 85571 : > 600 Pa (classe 1).

Perméabilité à l'air NFP 85570 et NFP 85571 : < 600L/H/m de joint (classe 1).

Résistance à la traction : > 170KPa selon ISO

1798. Allongement à la rupture : > 250% selon ISO 1798.

Résistance au déchirement : > 425N/m selon ISO 8067.

Résistance à la compression NFP 85570 et NFP 85571 : 28 KPa.

Performance acoustique ENISO 717-1 : RW = 39 db.

Coefficient Sd EN 12086 : <0,1.

Température d'utilisation : de + 5°C à + 30°C.

+ Produits

Bonne résistance au vieillissement

Prix net client :

11,58 € HT

soit 13,90 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)	CDT	COLISAGE	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
500285	10/3-7	Rouleau de 8 m	40 rouleaux/carto	1 pièce	11,58 €
500286	15/3-7	Rouleau de 8 m	26 rouleaux/carto	1 pièce	14,98 €
500287	15/4-11	Rouleau de 5,6 m	26 rouleaux/carto	1 pièce	14,95 €
500288	20/5-14	Rouleau de 4,3 m	20 rouleaux/carto	1 pièce	20,51 €
500289	25/8-21	Rouleau de 3 m	16 rouleaux/carto	1 pièce	21,12 €