# Mastic-colle polyuréthane POLYFLEX 442

Référence : 116252

## Description

Mastic-colle polyuréthane moyen module polyvalent pour collage et étanchéité.
Résiste à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.
Peut être peint (tests préalables conseillés).
Température d'application : de +5°C à +40°C.
Mode d'application : pistolet manuel ou pneumatique.
**Normes ISO 11600 F25 HM, EN 15651-1 et label SNJF Façade classe 25E.**

## Références produits

| RÉFÉRENCE | COULEUR | CDT | UNITÉ DE VENTE |
|---|---|---|---|
| 116252 | Blanc | Cartouche de 300 ml | 1 pièce |
| 061053 | Blanc | Cartouche de 300 ml | 1 pièce |
| 116527 | Brun | Cartouche de 300 ml | 1 pièce |
| 061054 | Brun | Cartouche de 300 ml | 1 pièce |
| 117160 | Gris | Cartouche de 300 ml | 1 pièce |
| 061055 | Gris | Cartouche de 300 ml | 1 pièce |
| 061056 | Noir | Cartouche de 300 ml | 1 pièce |
| 117365 | Noir | Cartouche de 300 ml | 1 pièce |