

ORDOCOL MS 55 - Mastic-colle MS polymère

Référence : 500325



Description



Mastic-colle à base de MS polymère, élastique avec une très haute adhérence et une bonne tenue à l'humidité. Assure l'étanchéité de jointures de 3 à 25 mm de large. Peut être peint dans les 4 heures après application. Température d'application : de + 5°C à + 35°C. Densité : 1,40 g/cm³. Vitesse de polymérisation : 3-4 mm/ 24 h. Allongement à la rupture : 270% selon DIN 53 504 / ISO 37. Résistance à la traction : 2,7 N/mm² selon DIN 53 504 / ISO 37. Dureté Shore A : 55. Tenue mécanique : +/- 30 kg/cm².

+ Produits

Application possible sur support humide
 Excellent vieillissement
 Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux
 Sans solvant, isocyanate, halogène, et silicone

16,95 € HT

soit 20,34 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CDT	UNITÉ DE VENTE	PRIX € HT
500325	Noir	Cartouche de 290 ml	1 pièce	16,95 €
500326	Blanc	Cartouche de 290 ml	1 pièce	16,95 €
500327	Gris	Cartouche de 290 ml	1 pièce	16,95 €