

ORDOCOL MS 55 - Mastic-colle MS polymère

Référence: 500325





Description





Mastic-colle à base de MS polymère, élastique avec une très haute adhérence et une bonne tenue à l'humidité. Assure l'étanchéité de jointures de 3 à 25 mm de large. Peut être peint dans les 4 heures après application. Température d'application : de $+ 5^{\circ}$ C à $+ 35^{\circ}$ C.

Densité: 1,40 g/cm3.

Vitesse de polymérisation : 3-4 mm/ 24 h.

Allongement à la rupture : 270% selon DIN 53 504 / ISO 37. Résistance à la traction : 2,7 N/mm^2 selon DIN 53 504 / ISO

37.

Dureté Shore A: 55.

Tenue mécanique : +/- 30 kg/cm².

+ Produits

Application possible sur support humide Excellent vieillissement Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux Sans solvant, isocyanate, halogène, et silicone

Prix net client :

16,15€ HT

soit 19,38 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CDT	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
500325	Noir	Cartouche de 290 ml	1 pièce	16,15 €
500326	Blanc	Cartouche de 290 ml	1 pièce	16,15 €
500327	Gris	Cartouche de 290 ml	1 pièce	16,15 €