

SILORDO N26 FA - Mastic silicone neutre

Référence : 500347



Description

Mastic silicone monocomposant de réticulation neutre à bas module traité fongicide.

Vulcanise au contact de l'humidité de l'air pour former un caoutchouc extrêmement souple, résistant et parfaitement étanche.

Température d'application : de + 5°C à + 40°C.

Température de service : de - 40°C à + 150°C. Densité : environ 1,02 g/ml.

Sec au toucher (à 23°C et 50% HR) : 5 minutes.

Formation de peau (à 23°C et 50% HR) : de 5 à 15 minutes.

Vitesse de prise : environ 3 mm/24 heures.

Reprise élastique : > 80% selon ISO 7389.

Capacité de mouvement : ± 25% selon ISO 11600.

Module à 100% : 0,25 MPa selon ISO 8339.

Résistance à la rupture : 0,40 MPa selon ISO 8339.

Allongement à la rupture : 300%.

Dureté shore A : 18 selon ISO 7619-1.

+ Produits

Résistant aux températures, aux intempéries et aux UV

Prix net client :

10,21 € HT

soit 12,25 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	UNITÉ DE VENTE	CDT	COLISAGE	PRIX NET HT
500347	Blanc	1 pièce	300 ml	24 cartouches/car	10,21 €
500348	Translucide	1 pièce	300 ml	24 cartouches/car	10,21 €