

SILORDO N17+ - Mastic silicone

Référence : 500398



Description



Mastic silicone monocomposant de réticulation neutre non acide (alcoxy) avec une très haute élasticité et adhérence. Faible odeur, facilité d'extrusion.

Répond au Label EC1 PLUS : très faible émission de COV.

Température d'application : de + 5°C à + 40°C.

Densité : 1,25 g/ml.

Formation de peau : 5 à 10 minutes.

Module : 0.35N/mm².

Résistance à la rupture : >300% selon ISO 8339.

Reprise élastique : > 90% selon ISO 7389.

Dureté Shore : 25 selon DIN 53505.

+ Produits

Excellent résistance aux UV et aux températures extrêmes

Adhère parfaitement sans primaire sur les supports courants de la construction

Références produits

RÉFÉRENCE	COULEUR	CDT	UNITÉ DE VENTE
500398	Gris anthracite RAL 7016	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500399	Beige RAL 1015	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500395	Blanc RAL 9010	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500396	Blanc RAL 9016	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500400	Bronze	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500397	Gris RAL 7004	Cartouche de 300 ml	1 pièce
500394	Noir	Cartouche de 300 ml	1 pièce

