

## Paumelle Série 60 AT 2 lames - Entraxe 62,5 mm

Référence : 075395



### Description

Paumelle aluminium deux lames pour profils à rupture thermique (ou multichambre). Axe de rotation : 20 mm. Fixation par contre-plaque (à commander séparément). Produit adaptable sur les profilés aluminium courants.

**Réglage dans 6 directions sur vantail gondé.**

Fourchette d'ajustage élargie :

- réglage horizontal continu +/- 2,5 mm
- réglage en hauteur continu +3 / -2 mm grâce à une douille fileté intégrée.

Compression du joint d'étanchéité +/- 0,5 mm. Haute résistance à la corrosion. Réversible.

Poids admissible allant jusqu'à 140 kg (en fonction des profilés).

Fixation par vis d'ancrage directe ou contre-plaques de 15 mm (à commander séparément).

*Existe en version 3 lames (sur commande).*

### Références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	UNITÉ DE VENTE
075395	Gris RAL 9006	1 pièce
075396	Blanc RAL 9010	1 pièce
075397	Blanc RAL 9016	1 pièce
075399	Noir brillant RAL 9005	1 pièce
076925	Noir mat RAL 9005	1 pièce
075398	Bronze RAL 1247	1 pièce
085946	Brut	1 pièce