

Pivot de sol JANUS+

Référence : 085325



Description



Vitesse de fermeture réglable thermo-constante. Corps en zamack inoxydable. Force 3.

Ouverture et rappel de -180° à +180°. Retard à la fermeture.

Mécanisme à came testé à 500 000 cycles.

Encombrement réduit. Dimensions du boîtier (L x l x h) : 273 x 85 x 55 mm.

Plages de réglages :

- Hauteur 8 mm
- Largeur +/- 5 mm
- Longueur +/- 3 mm.

Livré avec axe carré.

Norme NF EN 1154 CE.

Existe en force 3 PMR, 4 et 5, sur commande.

Nota :

Le modèle "sans arrêt" est adaptable aux blocs porte coupe-feu, pare-flammes ou évacuation.

Le modèle "avec arrêt" est adaptable aux portes d'évacuation.

+ Produits

Réglage tri-dimensionnel

S'adapte aux portes équipées de gâches électriques ou de système de contrôle d'accès

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FORCE (EN)	UNITÉ DE VENTE
085325	Sans arrêt	3	1 pièce
085326	Avec arrêt à 90°	3	1 pièce
085327	Avec arrêt à 105 °	3	1 pièce