

## Pivot de sol TSA

Référence : 009469



### Description



Pivot à freinage hydraulique thermo-constant. Vitesse de fermeture réglable.

S'adapte au sol inégal, à la réserve de scellement mal positionnée, hauteur du sol indéterminée et porte frottant en partie basse.

Ouverture et rappel de -107° à +107°.

Dimensions du boîtier (L x l x H) : 289 x 156 x 50 mm.

Plages de réglages :

- Hauteur 7 mm
- Largeur 7 mm
- Longueur 17 mm.

Avec boîtier de scellement en acier galvanisé.

Livré avec axe. Livré sans plaque (à commander séparément).

Finition galvanisée.

Norme NF EN 1154 CE.

Nota : Le modèle «sans arrêt» est adaptable aux blocs porte coupe-feu, pare-flammes ou évacuation.

Le modèle «avec arrêt» est adaptable aux portes d'évacuation.

AE : À-coup à la fermeture, pour enclenchement pêne-gâche.

CE : Contact électrique pour commande d'un appareil électrique extérieur (type sonnerie, éclairage...).

### + Produits

Réglage tri-dimensionnel

Axe pré-monté

### Références produits

| RÉFÉRENCE | MODÈLE               | VERSION           | FORCE (EN) | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|----------------------|-------------------|------------|----------------|
| 009469    | Sans arrêt           | Axe carré         | 1 à 3      | 1 pièce        |
| 009468    | Avec arrêt à 90°     | Axe carré         | 1 à 3      | 1 pièce        |
| 009741    | Avec arrêt à 90 ° AF | Axe carré         | 1 à 3      | 1 pièce        |
| 009470    | Avec arrêt à 105 °   | Axe carré         | 1 à 3      | 1 pièce        |
| 014572    | Avec arrêt à 90°     | Axe rectangulaire | 1 à 3      | 1 pièce        |