

Serrure à larder NF PIXELLE

Référence : 102559



Description



Axe à 50 mm. Entraxe 70 mm. Carré de 7 mm.

Fouillot en laiton avec butée renforcée.

Têtière de 20 mm. Saillie du pêne dormant 1/2 tour : 11 mm.

Course du pêne dormant : 14 mm.

Testée à 500 000 cycles de manoeuvre. NF Niveau 3.

NFQC (PX1000 et PX5000) : sécurité des personnes et des biens. Apte à équiper des portes coupe-feu 2 heures.

Réversible sans démontage. Bouts ronds.

Dimensions (H x L x E) : 134 x 60 x 10 mm.

Livrée avec gâche.

Fonction pêne dormant seul et Clé L : livrée avec 1 clé.

+ Produits

Recommandée pour des utilisations très intensives, nécessitant un haut niveau de qualité

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FONCTION	TÊTIÈRE	AXE (MM)	UNITÉ DE VENTE
102559	PX1000	Clé I	Nickel noir	50	1 pièce
102560	PX1000	Clé I	Inox	50	1 pièce
102561	PX5000	BDC	Nickel noir	50	1 pièce
102562	PX4000	Clé L	Nickel noir	50	1 pièce
102563	PX6000	BCC	Nickel noir	50	1 pièce