

## Serrure électrique à cylindre européen - 9087

Référence : 070966



### Description

Livrée avec contact stationnaire en service : permet de maintenir mécaniquement la serrure déverrouillée après l'impulsion électrique, jusqu'à ce que le vantail soit ouvert, puis refermé.

**Retrait de la fonction "contact stationnaire" :**  
l'ouverture de la porte ne pourra se faire que pendant l'impulsion électrique. L'impulsion passée, la porte ne pourra plus être ouverte. Une porte très légère pourra toutefois s'entrouvrir seule sous l'effort du ressort du pêne, auquel cas la serrure ne se re-verrouillera qu'une fois la porte refermée et le pêne réenclenché dans sa gâche.

*Conseil : Pour une porte de 40 mm d'épaisseur, choisir un cylindre de 30+60 mm (à commander séparément).*

Livrée avec gâche, visserie, cavalier support cylindre et adaptateur 1/2 cylindre.

Cylindre à profil européen et contre-plaque de protection, à commander séparément.

### + Produits

Réversible

### Références produits

| RÉFÉRENCE | MODE     | TENSION | CONSOMMATION | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|----------|---------|--------------|----------------|
| 070966    | Émission | 12 V CA | 1,5 A        | 1 pièce        |