

Serrure électrique à encastrer, à éjection de pêne dormant - SVP 624X

Référence : 080767



Description



Serrure monopoint d'urgence à verrouillage automatique contrôlée électriquement. Axe à 50 mm.

Verrouillage automatique des portes après chaque fermeture. Pêne dormant de 20 mm.

Fouillot en deux parties pour l'embrayage/le débrayage électrique de la béquille extérieure et détecteurs anti-manipulation.

Serrure contrôlée en entrée, sortie toujours libre.

Bobine électromagnétique qui embraye ou débraye la béquille extérieure.

Déconnexion automatique de la fonction d'ouverture permanente en cas de coupure de courant.

Alimentation : 12/24 V CC. Mode : rupture ou émission.

Consommation 12/24 V CC : 400 mA/200 mA.

Entraxe 70 mm.

Coffre traité anticorrosion. Têtière et tôle de fermeture en inox.

Livree sans cylindre européen (à commander séparément).

Modèle 6248 : Ouverture vers l'intérieur/vers l'extérieur.

Modèle 6247 : Ouverture vers l'extérieur/vers l'intérieur.

Norme EN179 : Fermeture d'urgence pour issues de secours manoeuvrées par une béquille ou une plaque de poussée.

Norme EN14846 : Résistance, sécurité, endurance des composants électriques et électroniques.

Possibilité d'avoir le même type de serrure sur commande, sur plusieurs entraxes, à tension fixe (12 V ou 24 V, droite ou gauche, tirant ou poussant).

+ Produits

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	SENS	TENSION	MODE	UNITÉ DE VENTE
080767	6248	Droite	12/24 V CC	Emission/Rupture	1 pièce
080766	6247	Gauche	12/24 V CC	Emission/Rupture	1 pièce