

Serrure électrique ouverture extérieure - 7928

Référence : 070967



Description

Livré avec contact stationnaire en service : permet de maintenir mécaniquement la serrure déverrouillée après l'impulsion électrique, jusqu'à ce que le vantail soit ouvert, puis refermé.

Retrait de la fonction "contact stationnaire" : l'ouverture de la porte ne pourra se faire que pendant l'impulsion électrique. L'impulsion passée, la porte ne pourra plus être ouverte. Une porte très légère pourra toutefois s'entrouvrir seule sous l'effort du ressort du pêne, auquel cas la serrure ne se re-verrouillera qu'une fois la porte refermée et le pêne réenclenché dans sa gâche.

Entraxe 70 mm. Poids : 2,350 kg.

Conseil : Pour une porte de 40 mm d'épaisseur, choisir un cylindre de 30+60 mm (à commander séparément).

Livrée avec gâche, visserie, cavalier support cylindre, adaptateur 1/2 cylindre, rosace et plaque supérieure de protection avec la contre-plaque de gâche.

Cylindre à profil européen, à commander séparément.

+ Produits

Réversible

Prix net client :

412,15 € HT

soit 494,58 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	MODE	TENSION	CONSOMMATION	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
070967	Émission	12 V CA	1,5 A	1 pièce	412,15 €