

Serrure Médiator® 609-102PZ

Référence : 061520

effeff

ASSA ABLOY



Description



Combinaison d'un verrouillage automatique avec une gâche électrique. Un câblage de l'ouvrant est inutile lors d'un remplacement de serrure, possibilité d'opter directement pour MEDIATOR®.

Protection anti-effraction :

La porte d'entrée d'immeuble est verrouillée par le pêne dormant de la serrure continuellement. En cas de besoin, la porte peut être déverrouillée de façon permanente, à l'aide d'un contacteur à clés.

Résistance à l'effraction pour une serrure 1 point : 800 kg.

Résistance à l'effraction pour une serrure 3 points : 2000 kg.

Évacuation en toute sécurité :

Même si la porte est verrouillée, évacuation possible sans utilisation de la clé. Fonction antipanique intégrée par la béquille intérieure. Montage rapide, simple et en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

Axe à 30 mm. Têtière de 24 mm.

Entraxe 72 mm. Fouillot de 9 mm (réduction à 8 mm livrée).

Fonction antipanique intégrée par la béquille intérieure.

Gâche et cylindre européen à commander séparément.

Existe en axe 35 - 40 - 45 mm (sur commande).

Existe en version 3 points (sur commande).

+ Produits

Alimentation électrique conservée sur le dormant

RÉFÉRENCE

UNITÉ DE VENTE

061520

1 pièce