

## Serrure motorisée MULTIBLINDO EMOTION EXIT

Référence : 102462



### Description



Serrure motorisée 3 points, pènes basculants, à verrouillage automatique. Résistance au brouillard salin 240 h.

Fouillot de 8 mm. Axe à 35 mm. Entraxe de 92 mm. Têtière en inox U 24 x 3 x 2300 mm.

IP44. Temporisation de reverrouillage réglable de 3 à 6 s.

Tension d'alimentation : 12 V DC ou 12 V AC, 2 A.

Mécanisme à pignon et crémaillère avec système antidésindexation. Verrouillage automatique.

Déverrouillage par 1/2 tour de clé ou simple appui sur la béquille. Pêne dormant autobloquant.

3 modes de fonctionnement : fermeture totale, pêne 1/2 tour et passage libre.

Résistance à la remontée : 600 kg. Charge latérale : 1000 kg.

Norme EN179.

Livrée sans cylindre et sans gâche (à commander séparément).

### + Produits

Sans contact de position

3 modes de fonctionnement : fermeture totale, pêne 1/2 tour et passage libre

### Références produits

| RÉFÉRENCE | SENS       | AXE (MM) | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|------------|----------|----------------|
| 102462    | Din droite | 35       | 1 pièce        |
| 102463    | Din gauche | 35       | 1 pièce        |