

Poignée bandeau ventouse DAS GRS300

Référence : 062365



Description



Poignée bandeau recoupable, équipée d'une carte automatique tri-tension (12/24/48 V CC) et de 2 ventouses 300 kg montées et pré-câblées en usine (consommation 1 A).

Fournie avec un report d'information "porte verrouillée" (fil rouge - vert - noir - voir notice de pose).

Accessoires (en option) : profil de renfort pour une meilleure résistance et profil poignée de tirage pour une meilleure prise en main.

Existe en versions 2500 mm avec 3 ventouses et en 3000 mm avec 2 ventouses (sur commande).

Conforme NF S61-937*.

*Sous conditions d'utiliser les tensions d'alimentation 24 V CC et 48 V CC.

Possibilité de laquage, nous consulter.

+ Produits

Sélection automatique de la tension

Brevet déposé : contreplaque ajustable en profondeur

Références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (MM)	MODE	TENSION	UNITÉ DE VENTE
062365	Argent	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
062367	Blanc RAL 9010 bi	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
082206	Argent	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
062366	Noir RAL 9005	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
101741	Blanc RAL 9016	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
112820	Blanc mat RAL 90	400	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
057894	Argent	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
057896	Blanc RAL 9010	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
057893	Blanc RAL 9016 bi	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
057895	Noir RAL 9005	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
074588	Gris anthracite RA	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
074589	Blanc type TECHN	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce
080580	Brut	2500	Rupture	12/24/48 V CC	1 pièce