

Ventouse à encastrer 300 kg - EMM600xx

Référence : 059967



Description



Montage par verrin central ou ailettes, avec platine de série. IP54.

Consommation 12 V CC : 480 mA. Consommation 24 V CC : 240 mA.

Contact de signalisation intégré "Hall" : indication porte ouverte/porte fermée.

Résistance à l'effraction : 300 kg. Pouvoir de coupure du contact : 24 V CC / 2 A.

Dimensions ventouse avec ailettes (L x P) : 227,6 x 24,5 mm.

Dimensions contreplaque (L x H x P) : 180 x 38 x 11 mm.

Livrée avec contreplaque.

EMM60035C : largeur 35,5 mm.

EMM60038C : largeur 38 mm.

Conforme NF S 61-937*.

**Seules les tensions d'alimentation 24 V CC et 48 V CC sont autorisées en cas de mise en oeuvre sur une issue de secours.*

Prix net client :

127,78 € HT

soit 153,34 € TTC

Références produits

RÉFÉRENCE	MODÈLE	MODE	TENSION	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
059967	EMM60035C	Rupture	12/24 V CC	1 pièce	127,78 €
076680	EMM60038C	Rupture	12/24 V CC	1 pièce	125,89 €