

Verrou électromécanique GRS100

Référence : 075385



Description



Verrouillage de porte électromécanique pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours. Réversible. Pose côté paumelles ou côté opposé aux paumelles. Raccordement à un CMSI (Centrale Incendie) possible en 24 V CC ou en 48 V CC avec une sélection automatique de la tension.

Contact de position porte verrouillée/déverrouillée, porte fermée et anti-vandale.

Résistance à l'effraction : 600 kg. Consommation : 6 Watts.
Kit de pose pour porte affleurante, à commander séparément.

Conforme NF S 61-937.

+ Produits

Bi-tension : 24 et 48 V CC

Prix net client :

1 386,03 € HT

soit 1 663,24 € TTC

Références produits

| RÉFÉRENCE | FINITION | MODE | TENSION | UNITÉ DE VENTE | PRIX NET HT |
|-----------|----------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 075385 | Argent | Rupture | 24/48 V CC | 1 pièce | 1 386,03 € |
| 075386 | Blanc RAL 9010 | Rupture | 24/48 V CC | 1 pièce | 1 386,03 € |
| 075387 | Noir RAL 9005 | Rupture | 24/48 V CC | 1 pièce | 344,80 € |
| 075388 | RAL au choix | Rupture | 24/48 V CC | 1 pièce | 1 562,87 € |

