

## Verrou électromécanique GRS100

Référence : 075385



### Description



Verrouillage de porte électromécanique pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours. Réversible. Pose côté paumelles ou côté opposé aux paumelles. Raccordement à un CMSI (Centrale Incendie) possible en 24 V CC ou en 48 V CC avec une sélection automatique de la tension. Contact de position porte verrouillée/déverrouillée, porte fermée et anti-vandale. Résistance à l'effraction : 600 kg. Consommation : 6 Watts. *Kit de pose pour porte affleurante, à commander séparément.*

**Conforme NF S 61-937.**

### + Produits

Bi-tension : 24 et 48 V CC

Prix net client :

**1 427,82 € HT**

soit 1 713,38 € TTC

### Références produits

RÉFÉRENCE	FINITION	MODE	TENSION	UNITÉ DE VENTE	PRIX NET HT
075385	Argent	Rupture	24/48 V CC	1 pièce	1 427,82 €
075386	Blanc RAL 9010	Rupture	24/48 V CC	1 pièce	1 427,82 €
075387	Noir RAL 9005	Rupture	24/48 V CC	1 pièce	344,80 €
075388	RAL au choix	Rupture	24/48 V CC	1 pièce	1 562,87 €

